

System Roofing

Kirkas, värjätty tai opaali Hammerglass-ratkaisu seiniin tai kattoihin. Levyt voidaan toimittaa jopa kuuden (6) metrin mittaisina, tai saumata äärettömän pitkiksi vesitiiviillä liitoksella.

- Puolta kevyempi verrattuna tavalliseen lasiin
- 300 kertaa vahvempi kuin tavallinen lasi - sirpaleeton
- Levyt valmistetaan mittatilauksena sen jälkeen, kun teräsrunko jne. ovat valmiiksi asennettuina.
- Kiinnitykseen ja asennukseen on saatavissa valmiita ratkaisuja
- Voidaan toimittaa IR-mallina, 50% lämmön laskulla

Rakenne ja asennus

Ole yhteydessä meihin jo ideointivaiheessa. Suunnittelijamme laativat piirustuksia ja ehdotuksia toimivista ratkaisuista. Annamme mielellämme tarjouksen koko projektista: Mittaan leikatut Hammerglass levyt, pylväät, kiinnitysjärjestelmät ja asennus.

Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi

"Levyjen pitää olla valmistettu 12 mm paksusta kemikaaleja kestävästä (myös asetonin kestävää), kovapinnoitetusta, vähintään 99,96% UV-suojatusta polykarbonaatista, esim. Hammerglass."

Tekninen erittely

Suurin levykoko	2000 mm
Suurin levykorkeus	6000 mm
Levyn paksuus	4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 ja 20 mm

