



Hammerglass Add-On Premium S

Hammerglass Add-On Premium S används främst för utvändigt skyddsglasning. Add-On Premium S har en estetiskt tilltalande design med en helt dold infästning. För de fastighetsägare som värdesätter utseendet högst så är detta ett utmärkt val.

Hammerglass Add-On är ett komplett integrerat system av effektivt inbrottskydd avsett för montage framför befintliga fönster. Premium S monteras utvändigt på fasta och öppningsbara fönster samt på glas- och dörrpartier som inbrotts- och vandalskydd. Kan även monteras invändigt som inbrotts-/personskydd.

Hammerglass Add-On Premium S levereras som standard i naturanodiserad aluminium eller vit lack (se specifikation nedan). Valfria RAL-/NCS-kulörer levereras mot pristillägg.

Användningsområden

Butiker, köpcenter, offentliga lokaler, industri, kontor, bensinstationer, apotek, vårdcentraler samt även villor och lägenheter med mera där skydd önskas mot vandalisering eller inbrott.

Produktbeskrivning

Hammerglass Add-On Premium för utvändigt skyddsglasning. Glasmaterialet utgörs av 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass. Den unika profilen är framtagen i motståndskraftig aluminium och glaset hellimmas tillsammans med en tätningstätt i falsen.

Hammerglass är med sin nanobehandlade yta resistent mot kemikalier och de flesta syraattacker. Graffiti och nedsmutsning kan tas bort med lösningsmedel eller klotterborttagningsmedel.

Hammerglass bidrar ej till spridning av eld vid eventuell brand.

Skyddsklass och certifikat

Hammerglass Enkel är enligt SS-EN 356 godkänt i upp till skyddsklass P8B (motsvarar Skyddsklass 3).

Teknisk specifikation	
Hammerglass	6, 8, 10 eller 12 mm
Profil	Aluminium
Standardkulör	6 mm HMG - Naturanodiserad/Vit
	8 mm HMG - Naturanodiserad/Vit
	10 mm HMG - Naturanodiserad
	12 mm HMG - Naturanodiserad

Miljögodkännanden

Hammerglass är godkänt och registrerat hos de ledande miljödatabaserna Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA.

Vägledning vid projektering

Hammerglass Add-On Premium S skyddar mot vandalisering och inbrott. Montaget innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Profilen skyddar och förstärker befintliga träkarvar vilket minimerar underhållskostnaderna. Hammerglass Add-On Premium S ger en bullerdämpning med ca 30 dBRw. Slutligen kan märkas att systemet ger energibesparingar och att U-värdet förbättras.

Kontakta Hammerglass AB vid behov av DWG-filer.

Lasermärkning

Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer. Detta ger en kvalitetsstämpel för våra kunder, spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.

Garanti

Garantitiden på Hammerglass är 10 år enligt specificerade villkor. Garantitid på övrigt material och montage följer de i branschen gällande byggarantivillkoren enligt ABM07.

Montering

Hammerglass Add-On monteras endast av rekommenderade montörer för att garantera högsta kvalitet.

