Hammerglass Single

Hammerglass Single on lisälasi, joka on 300 kertaa vahvempi kuin vastaavan paksuinen tavallinen lasi. Hammerglass Single tuotetta käytetään lisälasitukseen vanhoihin puitteisiin/karmeihin, esimerkiksi vanhemmissa elementti-ikkunoissa, K-merkityissä kiinteistöissä jne. Asennus ei aiheuta muutoksia nykyiseen arkkitehtuuriin. Keveys ja korkea suojausluokka antaa suuria mahdollisuuksia nykyisten järjestelmien lisälasituksiin.

Hammerglass Single lisää suojausta ilkivaltaa ja murtoja vastaan. Tämä parantaa yleistä turvallisuutta.

Käyttöalueet

Kauppaliikkeet, ostoskeskukset, julkiset tilat, teollisuus, toimistot, huoltoasemat, apteekit, terveyskeskukset jne., missä tarvitaan suojausta ilkivaltaa ja murtoja vastaan.

Hammerglass Single-materiaalia käytetään usein liikenteenjakajina ajokaistojen välissä, sillankaiteina sekä meluaitoina teiden ja rautateiden varsilla. Lyhyt toimitusaika ja äärimmäisen kova pinta tekee Hammerglassista suositun valinnan sekä uudiskohteissa että lasien vaihdossa.

Tuotekuvaus

Yhdenkertaisissa lasituksissa tai elementti-ikkunoissa vaihdetaan joko ulompi tai sisempi lasi Hammerglass Singleen. Asennus nykyisiin puitteisiin tehdään erikoiskiinnityksellä ja Hammerglassiin soveltuvalla erikoissilikonilla. Suosittelemme, että lasit liimataan kokonaan nykyisten karmien/kehysten huullokseen parhaan pitävyyden takia.

Hammerglass lasi kestää nanokäsitellyn pintansa ansiosta kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella. Lasimateriaali muodostuu 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 tai 20 mm Hammerglassista.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa tulipalossa.

Suojausluokka ja sertifikaatti

Hammerglass Single on EN 356:n mukaisesti hyväksytty jopa suojausluokkaan P8B (vastaa Suojausluokkaa 3).

Hankesuunnitteluneuvontaa

Hammerglass Single suojaa ilkivallalta ja murroilta. Asennus ei aiheuta muutoksia nykyiseen arkkitehtuuriin. Add-On-järjestelmään asennetulla Hammerglasilla saadaan 30 dBRw:n meluvaimennus. Hammerglass järjestelmällä saadaan energiansäästöä ja U-arvo paranee.

Lasermerkintä

Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

Takuu

Hammerglass lasin takuuaika on 10 vuotta yksilöityjen takuuehtojen mukaisesti. Muiden materiaalien ja asennuksen takuuaika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan sopimusehtoja YSE 1998. Erityisrakentamisessa/remontoinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

Asennus

Hammerglass Single asennuksen saa suorittaa ainoastaan hyväksytty asentaja parhaan laadun takaamiseksi.

SBSC CERTIFIERAD PRODUKT

Hammerglass Finland • Rantakatu 10 B • FI-65100 Vaasa, FINLAND • +358 (0) 50 325 6996 • www.hammerglass.fi