



### Käyttöalueet

Julkiset vessat, pukuhuoneet, urheilulaitokset, hissit, vankilat, mielenterveyshuoltotilat jne., joissa halutaan suojausta ilkivaltaa ja lasinsiruja vastaan.

### Tuotekuvaus

Paino 1,2 kg/m<sup>2</sup> paksuus mm, joka vastaa puolta tavallisen lasin painosta. 6 mm peili painaa 7,2 kg/m<sup>2</sup>. Hammerglass Spiegelglas -peili on vakioimitoitettu, mutta se voidaan leikata tai muotojyrsiä myös erikoismittaiseksi. Reiitys tehdään tehtaalla tai paikan päällä.

Hammerglass lasi kestää nanokäsittelyn pintansa ansiosta kemikaaleja ja useimpia happoja. Graffitit ja likaantuminen voidaan poistaa liuottimella tai graffitinpoistoaineella.

Hammerglass levy ei edistä tulen leviämistä mahdollisessa tulipalossa.

#### Vakiomitta

500x750 mm	1000x1000 mm
500x1000 mm	1000x1500 mm
500x1500 mm	1000x2000 mm
750x1000 mm	1500x2000 mm

## Hammerglass Peilit

Hammerglassin särkymättömät peilit pienentävät vahingonteon kustannuksia sekä lisäävät henkilökohtaista turvallisuutta ympäristöissä, joihin ne asennetaan.

Hammerglass peililasin pinta on nanokäsittely, ja se voi muistuttaa ohutta lasikalvoa. Pintakäsittely tekee peililasista kemikaalien ja useimpien happojen kestävä. Graffitit ja töherrykset voidaan poistaa liuottimilla tai graffitinpoistoaineilla.

### Ehdotus ohjeistavaksi tekstiksi

*"Peilin pitää olla esim. Hammerglass peililasi, jossa on lasikalvoa muistuttava nanokäsittely pinta. Kiinnitys tehdään läpimenevillä ruuveilla (kantaa ei saa upottaa). Voidaan kiinnittää myös fixpoint- tai puristuskiinnikkeillä. Kiinnitettäessä liimalla tai silikonilla, ota yhteyttä Hammerglass AB:iin."*

### Lasermerkintä

Kaikkiin Hammerglass tuotteisiin merkitään laserilla logo ja tuotantonumero. Tämä toimii asiakkaillemme laatuleimana, parantaen jäljitettävyyttä sisäisessä laadunvarmistuksessa ja antaa turvaa mahdollisissa takuukysymyksissä.

### Takuu

Hammerglass-peililasin takuu-aika on 10 vuotta. Takuu kattaa lasin ikääntymisestä aiheutuvan tummumisen, säröilyn tai murtumat. Muiden materiaalien ja asennuksen takuu-aika noudattaa alalla voimassa olevaa rakennusalan sopimusehtoja YSE 1998. Erytysrakentamisessa/ remontoinnissa on Rakennusalan Yleiset Kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995 ja RYS-9 1998.

### Asennus

Hammerglass-peililasi kiinnitetään läpimenevillä ruuveilla (kantaa ei saa upottaa). Voidaan kiinnittää myös fixpoint- tai puristuskiinnikkeillä. Kiinnitettäessä liimalla tai silikonilla, ota yhteyttä Hammerglass AB:iin. Suuremmille pinnoille (n. 1500x2000 mm) Hammerglass peililasi on liimattava ensin tasaiselle pinnalle (sopivaan levyyn), jotta hyvät optiset ominaisuudet voitaisiin taata.